



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_002_24-3011a-15

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Mamut Glue Multi, řada Red line |
| 2 | Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: | Lot.nr., barva, dat.prod. na obalu výrobku |
| 3 | Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: | Tmel pro fasádní prvky EN 15651-1: F EXT-INT-CC 25HM |
| 4 | Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: | Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz |
| 5 | Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: | Nebyl ustanoven |
| 6 | Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V: | Systém 3 Systém 3 pro reakci na oheň |
| 7 | V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: | Oznámený subjekt SKZ – TeConA GmbH (1213) |
| | provedl | Počáteční zkoušky typu výrobku podle EN 15651-1 v systému 3 a reakci na oheň v systému 3 |
| | a vydal | Protokol o zkoušce |
| 8 | V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: | Netýká se |
| | vydal | Netýká se |
| | na základě | Netýká se |
| 9 | Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1): Kondicionování: postup podle metody B (podle ISO 8340) Podklad: malta M1 (s pramerem P05), sklo (bez prameru), eloxovaný hliník (bez prameru) | |

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|---------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | Třída E | EN 15651-1:2012 |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví | viz. BL | |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost | | |
| Stékavost | ≤ 3 mm | |
| Ztráta objemu | ≤ 10 % | |
| Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě | bez poruch | |
| Tahové vlastnosti (sekantový modul) - Nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C) | nevyžaduje se | |
| Tahové vlastnosti při udržovaném protažení - Nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C) | bez poruch | |
| Trvanlivost | vyhovuje | |

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: Netýká se

10 Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9).
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager
V Úvalně dne 18.09.2015



Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmlov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz